危険物乙4
語呂合わせ集

『危険物乙4ゴロ語呂150』
サンプル版

目　次

危険物に関する法令

危険物規制の概要 … 1
製造所等の位置、製造および設備の基準 … 4
消火設備等の基準 … 8
貯蔵・取り扱いの基準 … 10
運搬および移送の基準 … 11

基礎的な物理学・化学

基礎的な物理学・化学 … 12
物質と反応・性質 … 13

危険物の性質、火災予防・消火

着火・燃焼 … 16
第４類の性状・特性 … 17

危険物に関する法令

危険物規制の概要

■■ 危険物の類別と性質 ■■

【第1類】 酸化性個体
【第2類】 可燃性個体
【第3類】 自然発火性物質および禁水性物質
【第4類】 引火性液体
【第5類】 自己反応性物質
【第6類】 酸化性液体

サッカーコートで失禁、みんなに引かれて自己嫌悪。懺悔します。
酸 可 固 自 禁 引 自己 酸 液

■■ 第4類 引火性液体の物品・引火点 ■■

【特殊引火物】 …引火点－20℃以下で沸点が40℃以下
- ジエチルエーテル
- 二硫化炭素

特殊なHしてる2流の男優、マジ切れ怒る！
特殊 ｴﾁ ﾃﾙ 二硫炭 －20以下

【第1石油類】 …引火点21℃未満
- アセトン
- ガソリン

ひと汗ながそー。任意ですが…。
1 アセ ガソ 21

【アルコール類】
- メチルアルコール
- エチルアルコール

めっちゃエッチなオルゴール
メチル エチル アルコール

【第2石油類】 …引火点21℃以上70℃未満
- 灯油
- 軽油

日本の統計、不一致多い。
2 灯 軽 21 70

【第3石油類】 …引火点70℃以上200℃未満
- 重油
- クレオソート油

三重に来れよ！なりふりかまうな。
3 重 クレオ 70 20

【第4石油類】 …引火点200℃以上250℃未満
- ギヤー油
- シリンダー油

締まったギャルのお尻だ！つっつこー。
4 ギヤ ｼﾘﾝﾀﾞ 20 25

【動植物油類】 …引火点250℃未満
- アマニ油
- ヤシ油
- オリーブ油

どうぞ甘い菓子折、ニッコリと。
動 ｱﾏﾆ ﾔｼ ｵﾘ 25

■■ 異性体の例 ■■

【ノーマルプロピルアルコール】ー【イソプロピルアルコール】

異性に急いで呑ませるアルコール
---　--　----　---------
異性　イソ　ノーマ　アルコール

【ノーマルブタン】ー【イソブタン】

異性に急いで呑ませてブタれます
---　--　----　---
異性　イソ　ノーマ　ブタン

【オルトキシレン】ー【メタキシレン】ー【パラキシレン】

異性がおると目立つプラプラ禁止です
---　----　---　----　-----
異性　オルト メタ　パラ　キシレン

■■ 酸・塩基の特徴 ■■

【酸】
├ 青色リトマス紙が赤色に変わる
└ すっぱい

算数できない。赤っ恥。
--　-　--
酸 す　赤

【塩基】
├ 赤色リトマス紙が青色に変わる
└ 苦い

ショックで青ざめ、苦渋です。
--　--　--
塩　青　苦

■■ 個体のPH ■■

【酸性】　…7より小
【中性】　…7
【塩基性】　…7より大

ペーパー応援！なんちゅう勝算だ！
------　- -　--　---- ----
PH　大 塩　7　中　小 酸

■■ 金属 ■■

【重金属】
└ 比重が4以上のもの

純金、市場じゃ重要です
----　----
重金　4以上

危険物の性質、火災予防・消火

着火・燃焼

■■ 燃焼の仕方とその例 ■■

【定常燃焼】
└ 気体 …都市ガス・プロパンガス等

常に期待が高いぞ！プロの投資
定常 気体　　プロ　都市

【分解燃焼】
└ 個体 …木材・石炭・紙・ﾆﾄﾛｾﾙﾛｰｽ・ｾﾙﾛｲﾄﾞ等

別れたいから紙に意志を記入させる
分解　　紙　石　木　セル

【非定常燃焼】
└ 気体 …シリンダー内のガソリン蒸気の爆発等

非常に尻にかぶりつきたい！
非定常 ｼﾘﾝﾀﾞｰ ｶﾞｿﾘﾝ

【蒸発燃焼】
├ 個体 …ナフタリン・硫黄等
└ 液体 …灯油等第4類危険物（引火性液体）等

不倫がしんどきゃ蒸発さ
ﾅﾌﾀﾘﾝ　4 灯　　蒸発

【表面燃焼】
└ 固体 …木炭・コークス等

表情隠すが、もうもたん
表面 ｺｰｸｽ　　木炭

■■ 適用火災 ■■

【A火災】
└ 普通火災 …木材・繊維・紙等
【B火災】
└ 油火災 …引火性液体等
【C火災】
└ 電気火災 …モーター・配電盤・変圧器・電線等

火傷をすると普通かゆいで一
普通火 油　電

■■ 消化器のマークの色 ■■

【普通火災用】…白色
【油火災用】…黄色
【電気火災用】…青色

釧路にゃ雪あるで一
普白　油黄　青電